

FICHES TECHNIQUES : EAUX CLAIRES

CITERNE FLEXIBLE



DIMENSIONS ET POIDS *

CITERNE : DE 1 À 100 m³	
MATÉRIAUX	Tissu 100 % polyester
2 PIQUAGES LATÉRAUX	DN50
1 TROP-PLEIN	DN50
ÉVENT SIMPLE Ø (mm)	146
RÉSISTANCE T°	De -30°C à +70°C
RÉSISTANCE DÉCHIRURE	500 N
RÉSISTANCE TRACTION	400 daN / 5 cm
CERTIFICATION	IANESCO

CITERNE : DE 100 À 500 m³	
MATÉRIAUX	Tissu 100 % polyester
2 PIQUAGES LATÉRAUX	DN80
1 TROP-PLEIN	DN80
ÉVENT SIMPLE Ø (mm)	146
RÉSISTANCE T°	Tôle en acier de 3 mm
RÉSISTANCE DÉCHIRURE	500 N
RÉSISTANCE TRACTION	400 daN / 5 cm
CERTIFICATION	IANESCO

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Potabilisation d'eau
- Système de surpression
- Chauffe-eau
- Tuyauterie et raccords
- Pompage et distribution
- Tapis de sol
- Bac de rétention
- Capteur de niveaux
- Protection anti-UV

* : dimensions et poids approximatifs