

## FICHES TECHNIQUES : TOURS D'ÉCLAIRAGE

### GAMME MOTORISÉE QLTM 10



#### DÉTAILS TECHNIQUES \*

GAMME MOTORISÉE QLTM 10	
LUMINOSITÉ (lm / m <sup>2</sup> )	De 5.4 à 30400
PUISSANCE (W)	4 x 1000
TYPE D'ÉCLAIRAGE	Halogène
MOTORISATION	Kubota
HAUTEUR DU MÂT (M)	9
AUTONOMIE EN CHARGE COMPLÈTE (h)	De 60 à 70

#### DIVERS

Démarrage électrique, sécurité moteur (alarme), mât mécanique

INSTALLATION RAPIDE

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

CONSTRUCTION ROBUSTE

FACILE À DÉPLACER



## FICHES TECHNIQUES : TOURS D'ÉCLAIRAGE

### GAMME MOTORISÉE QLTH 50



#### DÉTAILS TECHNIQUES \*

GAMME MOTORISÉE QLTH 50	
FLUX LUMINEUX (lm)	36000
PUISSANCE (W)	4 x 1000
TYPE D'ÉCLAIRAGE	Metal Halide
MOTORISATION	Kubota
HAUTEUR DU MÂT (M)	9 à 310 °
AUTONOMIE EN CHARGE COMPLÈTE (h)	60

#### DIVERS

Commande centralisée, démarrage électrique, sécurité moteur (alarme), mât hydraulique

INSTALLATION RAPIDE

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

CONSTRUCTION ROBUSTE

FACILE À DÉPLACER

