

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - MIG

MODÈLE MIGMATIC 171 / 271



DÉTAILS ET POIDS *

MIGMATIC 171	
GAMME DE COURANT	15 - 30 A.
COURANT NOMINAL	150 A. à 35%
POIDS (kg)	633
ALIMENTATION	230 V. / 50 Hz / Monophasée
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min

MIGMATIC 271	
GAMME DE COURANT	15 - 32 A.
COURANT NOMINAL	240 A. à 20%
POIDS (kg)	85
ALIMENTATION	230 V. / 50 Hz / Monophasée
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches MIG
- Débit litre blindé

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - MIG

MODÈLE *MIGMATIC 273 / 333 / 383*



DÉTAILS ET POIDS *

MIGMATIC 273	
GAMME DE COURANT	15 - 32 A.
COURANT NOMINAL	190 A. à 60%
POIDS (kg)	88
ALIMENTATION	400 V. / 50 Hz / Triphasée (230 V. Triphasée sur demande)
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min

MIGMATIC 333	
GAMME DE COURANT	15 - 32 A.
COURANT NOMINAL	240 A. à 20%
POIDS (kg)	99
ALIMENTATION	400 V. / 50 Hz / Triphasée (230 V. Triphasée sur demande)
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min
ENTRAÎNEMENT	2 gallets, 20 positions

MIGMATIC 383	
GAMME DE COURANT	15 - 36 A.
COURANT NOMINAL	310 A. à 20%
POIDS (kg)	108
ALIMENTATION	400 V. / 50 Hz / Triphasée (230 V. Triphasée sur demande)
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min
ENTRAÎNEMENT	4 gallets, 30 positions

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches MIG
- Débit litre blindé
- Inverseur de polarité
- Kit A/V digitaux

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - MIG

MODÈLE *BLU-PAK 35 / 45*



DÉTAILS ET POIDS *

BLU-PAK 35	
GAMME DE COURANT	16 - 38 A.
COURANT NOMINAL	300 A. / 29 V. à 60%
POIDS (kg)	146
ALIMENTATION	400 V. / 50 Hz / Triphasée (230 V. Triphasée sur demande)
DÉVIDOIRS	ST44 compatible avec Ø 0,6 à 1,6 mm

BLU-PAK 45	
GAMME DE COURANT	14 - 47 A.
COURANT NOMINAL	400 A. / 34 V. à 60%
POIDS (kg)	158
ALIMENTATION	400 V. / 50 Hz / Triphasée (230 V. Triphasée sur demande)
DÉVIDOIRS	ST44 compatible avec Ø 0,6 à 1,6 mm

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Faisceaux de raccordement dévidoir de 3, 5 et 10 m.
- Version avec refroidisseur de torches
- Torchés MIG

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - MIG

MODÈLE DELTAWED 403 / 602 / 852



DÉTAILS ET POIDS *

DELTAWED 403	
GAMME DE COURANT	10 - 32 A.
COURANT NOMINAL	300 A. à 100%
POIDS (kg)	147
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Triphasée
ÉQUIPEMENT	Affichage digital, Ventilateur débrayable, 2 inductances

DELTAWED 602	
GAMME DE COURANT	10 - 38 A.
COURANT NOMINAL	450 A. à 100%
POIDS (kg)	174
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Triphasée
VITESSE FIL	1,8 à 18 t/min
ÉQUIPEMENT	Affichage digital, Ventilateur débrayable, 2 inductances

DELTAWED 852	
GAMME DE COURANT	10 - 44 A.
COURANT NOMINAL	650 A. à 100%
POIDS (kg)	214
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Triphasée
ÉQUIPEMENT	Affichage digital, Ventilateur débrayable, 2 inductances

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches MIG
- Débit litre blindé
- Inverseur de polarité
- Kit A/V digitaux