

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - TIG

MODÈLE MAXSTAR 150 STH



DÉTAILS ET POIDS *

MAXSTAR 150 STH	
GAMME DE COURANT	1 - 160 A.
COURANT NOMINAL	150 A. à 30%
POIDS (kg)	6.2
ALIMENTATION	230 V. / 50 Hz / Monophasée
COURANT	Continu

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Valise de protection
- Masse et porte électrode
- Débit litre

MODÈLE MAXSTAR 200 DX



DÉTAILS ET POIDS *

MAXSTAR 200 DX	
GAMME DE COURANT	1 - 200 A.
COURANT NOMINAL	200 A. / 28 V. à 40%
POIDS (kg)	15
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Monophasée ou Triphasée, 200 à 500 V.
COURANT	Continu

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Commandes à distance

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - TIG

MODÈLE MAXSTAR 350/700



DÉTAILS ET POIDS *

MAXSTAR 350	
GAMME DE COURANT	5 - 350 A.
COURANT NOMINAL	300 A. / 32 V. à 60%
POIDS (kg)	61
ALIMENTATION	Autoline 380-575 V. / 50 Hz / Triphasée
MÉMOIRE	9 programmes
COURANT	Continu

MAXSTAR 700	
GAMME DE COURANT	5 - 700 A.
COURANT NOMINAL	600 A. / 32 V. à 61%
POIDS (kg)	90
ALIMENTATION	230 V. / 50 Hz / Monophasée ou Triphasée
COURANT	Continu

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Chariot
- Commandes à distance
- Refroidisseur

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - TIG

MODÈLE *DYNASTY 200 DX*



DÉTAILS ET POIDS *

DYNASTY 200 DX	
GAMME DE COURANT	1 - 200 A.
COURANT NOMINAL	200 A. à 20%
POIDS (kg)	21
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Monophasée ou Triphasée de 120 à 460 V.
COURANT	Alternatif

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Commandes à distance

MODÈLE *DYNASTY 350/700*



DÉTAILS ET POIDS *

DYNASTY 350	
GAMME DE COURANT	5 - 350 A.
COURANT NOMINAL	300 A. / 32 V. à 60%
POIDS (kg)	61
ALIMENTATION	380/575 V. / 50 Hz / Triphasée
COURANT	Alternatif

DYNASTY 700	
GAMME DE COURANT	5 - 750 A.
COURANT NOMINAL	600 A. / 32 V. à 60%
POIDS (kg)	90
ALIMENTATION	380/575 V. / 50 Hz / Triphasée
COURANT	Alternatif

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Chariot
- Commandes à distance
- Refroidisseur

FICHES TECHNIQUES : SEMI-AUTONOME - TIG

MODÈLE SYNCROWAVE 250 DX/350 LX



DÉTAILS ET POIDS *

SYNCROWAVE 250 DX	
GAMME DE COURANT	5 - 310 A.
COURANT NOMINAL	250 A. / 30 V. à 40%
POIDS (kg)	176
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Monopha-sée
COURANT	Continu

SYNCROWAVE 350 LX	
GAMME DE COURANT	3 - 400 A.
COURANT NOMINAL	350 A. / 34 V. à 40%
POIDS (kg)	234
ALIMENTATION	230/400 V. / 50 Hz / Monopha-sée
COURANT	Continu

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Torches TIG
- Chariot
- Commandes à distance
- Refroidisseur