

FICHES TECHNIQUES : COQUES PROFESSIONNELLES

COQUE SÉRIE V-BARGE : 25' - 30'



COMPOSITION

- Coque en "V" profond
- Alliage marin en aluminium 5086 et 5052
- Double soudure coque entière
- Pont autovideur et antidérapant
- Réservoir en aluminium sous le pont
- Taquet haute résistance
- Système électrique 12 V. DC
- Direction hydraulique
- Norme de fabrication ABYC
- Accessoires et modifications à la demande

ZONE	THICKNESS	ALUMINIUM
COQUE	0.250"	#5086
LATÉRAL	0.190"	#5086
TABLEAU ARRIÈRE	0.250"	#5086
PONT	0.190"	#5052
CAISSON DE RANGEMENT	0.190"	#5052
CABINE	0.190"	#5052

DIMENSIONS ET POIDS *

	V-BARGE					
	25'	26'	27'	28'	29'	30'
LONGUEUR	25'	26'	27'	28'	29'	30'
LARGEUR	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"
HAUTEUR AU CENTRE	40"	40"	40"	40"	40"	40"
FRANC BORD	27"	27"	27"	27"	27"	27"
TIRANT D'EAU	13"	13"	13"	13"	13"	13"
ANGLE DE QUILLE	12°	12°	12°	12°	12°	12°
RÉSERVOIR (gal)	100	100	100	100	100	100
SOQUET - 10'	6	6	6	6	6	6
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (lbs)	2000	2200	2400	2600	2800	3000
MAXIMUM HP	300	300	350	350	400	400
MOTORISATION	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin

* : dimensions et poids non contractuels