

## FICHES TECHNIQUES : COQUES PROFESSIONNELLES

### COQUE SÉRIE S : 22' - 28'



#### COMPOSITION

- Coque en "V" profond
- Alliage marin en aluminium 5086 et 5052
- Double soudure coque entière
- Pont autovideur et antidérapant
- Réservoir en aluminium sous le pont
- Système électrique 12 V. DC
- Direction hydraulique
- Plaque de sonde
- Anode(s) en zinc
- Console en aluminium équipée d'un pare brise renforcé
- Accessoires et modifications à la demande

ZONE	THICKNESS	ALUMINIUM
COQUE	0.250"	#5086
LATÉRAL	0.190"	#5086
TABLEAU ARRIÈRE	0.250"	#5086
PONT	0.190"	#5052
CAISSON DE RANGEMENT	0.190"	#5052
CABINE	0.190"	#5052

#### DIMENSIONS ET POIDS \*

SÉRIE S							
LONGUEUR	22'	23'	24'	25'	26'	27'	28'
LARGEUR	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"	8' 6"
HAUTEUR AU CENTRE	53"	53"	53"	53"	53"	53"	53"
TIRANT D'EAU	18"	18"	22"	22"	22"	22"	22"
ANGLE DE QUILLE	18°	18°	18°	18°	21°	21°	21°
RÉSERVOIR (gal)	80	100	100	100	100	120	120
SOQUET - 10'	6	6	6	6	8	8	8
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
MAXIMUM HP	250	300	300	450	450	500	500
MOTORISATION	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin	Single/Twin